

Nowa elektroda podwójnie otulona BASOWELD SW

Język Polski
15.04.2016

Nowa elektroda podwójnie otulona [BASOWELD SW](#) o podwyższonym uzysku ze stopiwa.

Elektroda jest przeznaczona do wszelkich prac remontowo-montażowych, spawania konstrukcji oraz do spawania rurociągów.

Dzięki podwójnej otulinie zasadowo-rutylowej zachowuje bardzo wysokie parametry mechaniczne, w tym gwarantowaną udarność w (-40⁰C), przy bardzo przyjaznych parametrach spawalniczych, zbliżonych do elektrod rutylowych.

Jednocześnie podwyższony uzysk ze stopiwa powoduje uzyskanie wydajności na poziomie ok. 120%, co kwalifikują ją jako elektrodę klasy E 7018.

Elektrody są sklasyfikowane wg EN ISO 2560-A-E 42 4 B 42 H10. Charakteryzują się doskonałym przetopem w pozycjach przymusowych, silnym skoncentrowanym łukiem, bardzo dobrym układaniem się spoiny. Dzięki dużej elastyczności łuku oraz możliwości spawania elementów przepracowanych jest polecana do prac remontowych i spawania w trudnych warunkach montażowych.

Jej dużą zaletą jest również możliwość spawania zarówno na DC+, jak i DC(-), a także na prąd przemienny, również słabszymi urządzeniami spawalniczymi.